



LG 55uk6400



Display: 54.6 in, IPS, Direct LED, 3840 x 2160 pixels
Viewing angles (H/V): 178 ° / 178 °
Brightness: 250 cd/m²
Static contrast: 1300 : 1
Refresh rate: 60 Hz
Frame interpolation: 1600 PMI (Picture Mastering Index)
TV tuner: Analog (NTSC/PAL/SECAM), DVB-T, DVB-T2, DVB-C,
CPU: 1200 MHz, **Cores:** 4
RAM: 1.5 GB
Storage: 4 GB
Dimensions: 1247 x 729 x 89 mm
Weight: 13.7 kg
Network: LAN





DISPLAY

Compatibilità 3D	No	Profondità colore	10 bit
Modalità video supportate	2160p	Dimensioni schermo	55 "
Formato	16:9	Riduzione rumore	Sì
Forma dello schermo	Piatto	Tecnologia display	LED
Tipologia HD	4K Ultra HD	Dimensioni schermo (cm)	139 cm
Risoluzione del display	3840 x 2160 pixels	Tecnologia di interpolazione del movimento	TruMotion 100 Hz
High Dynamic Range Imaging (HDR1)	Sì	Risoluzioni grafiche supportate	3840 x 2160
Tipo di retroilluminazione LED	Direct-LED BLU		

CONNETTIVITÀ

Versione Common interface Plus (CI+)	1.4	Common interface Plus (CI+)	Sì
Componenti video (YPbPr/YCbCr) in	1	Porta DVI	No
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)	1	Uscite per cuffie	1
Interfaccia comune	Sì	Ingresso video composito	1
PC in (D-Sub)	No	Quantità porte USB 2.0	2
Uscita audio digitale ottico	1	Quantità porte RF	1
Quantità porte HDMI	3	Consumer Electronics Control (CEC)	SimpLink

COLLEGAMENTO IN RETE

Browser web	Sì	Internet TV	Sì
Standard Wi-Fi	IEEE 802.11ac	Collegamento ethernet LAN	Sì
Wi-Fi	Sì	Bluetooth	Sì
Versione Bluetooth	4.2		



SVService SRL - Viserba di Rimini (RN)

site: www.svservice.net email svservice@libero.it



DIMENSIONI E PESO

Peso	13700 g	Altezza	729 mm
Profondità (con supporto)	259 mm	Peso dell'imballo	20000 g
Altezza (con supporto)	785 mm	Altezza imballo	860 mm
Peso prodotto con supporto	15000 g	Larghezza imballo	1360 mm
Profondità	89 mm	Profondità imballo	190 mm
Larghezza	1247 mm	Larghezza (con supporto)	1247 mm

GESTIONE ENERGETICA

Tensione di ingresso AC	100 - 240 V	Frequenza di ingresso AC	50/60 Hz
Consumi	89 W	Consumo energetico annuo	123 kWh
Classe efficienza energetica	A+	Consumi (modalità stand-by)	0.5 W
Modalità risparmio energia	Si		

Diagonal Approximate diagonal size of the display. If the manufacturer does not provide such information, the diagonal is calculated from the width and height of the screen.	≈ 1388 mm (millimeters) ≈ 138.8 cm (centimeters) ≈ 54.6457 in (inches) ≈ 4.5538 ft (feet)
Width Approximate width of the display. If the manufacturer does not provide such information, the width is calculated from the diagonal and the aspect ratio.	≈ 1209.75 mm (millimeters) ≈ 120.975 cm (centimeters) ≈ 47.6278 in (inches) ≈ 3.969 ft (feet)
Height Approximate height of the display. If the manufacturer does not provide such information, the height is calculated from the diagonal and the aspect ratio.	≈ 680.483 mm (millimeters) ≈ 68.0483 cm (centimeters) ≈ 26.7907 in (inches) ≈ 2.2326 ft (feet)
Panel type There are various panel technologies. Each has its own specific features - viewing angles, color reproduction, response time, brightness/contrast, production cost, etc. The image quality depends directly on the type of the display panel used.	IPS
Panel bit depth The most widely used panels are those with 6, 8, and 10 bits for each of the RGB components of the pixel. They provide 18-, 24-, and 30-bit color, respectively.	10 bits (8 bits + FRC)



SVService SRL - Viserba di Rimini (RN)

site: www.svservice.net email svservice@libero.it